



CILICO®富立叶



CT90

Bluetooth 2D Barkod Okuyucu



Birden fazla 1D/2D barkod okumayı destekler, ikincil geliştirmeyi destekler, e-ticaret ödemeleri, lojistik, depolama, envanter, perakende, medikal, tütün, imalat, vb. her türlü endüstride yaygın olarak kullanılır.



Yeni Perakende Silahnız İşleri Kolaylaştıracak

Ekran okuma desteği, Hızlı 1D ve 2D barkod okuma Yüksek çözme kapasitesi ve kesinlik.

Şifresiz Doğrudan Bluetooth bağlantısı

Üç ana işletim sistemi; Windows, Android ve iOS için yüksek hızlı tam kod çözümünü desteği, 30 metreye kadar kablosuz iletişim mesafesi

Sağlam ve Dayanıklı

Çift renkli enjeksiyon kalıplama işlemi, ABS + TPU kalın malzeme, üstün sarsıntı önleme özelliği. 1,2 m yükseklikten beton zemine birkaç düşmeye dayanıklı, 10 milyon kullanıma kadar mekanik tuş ömrü, dayanıklı ve güvenilir.

Otomatik-tarama Desteği

Otomatik okuma, kullanışlı ve etkili. Ürün standı ile birlikte kullanılabilir, daha pratik.

Güvenli ve Düşük Tüketim

Kablosuz iletişim, güvenlik ve çevre koruma için ultra düşük tüketim teknolojisi.

Birçok Patent Sertifikasına Sahip

Farklı pazarlar için FCC, CE, RoHS standartlarına sahiptir.

Mükemmelleştirilmiş Bir Deneyim

1. CILICO imzalı "Işık hızında" kablosuz teknolojisi, kolay bağlantı, daha kararlı iletişim.
2. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve diğer birçok dil için klavye düzeni desteği.
3. QR kodundaki Çince/Japonca karakterler doğrudan PC'ye aktarılabilir.
4. Geniş hafıza 5 binden fazla 50 haneli 2D barkod bilgisini saklayabilir.



CT90 Teknik Parametreler

Performans Özellikleri

Bağlantı Modu	Bluetooth 3.0
Tarama Modu	CMOS
Işık Kaynağı	(Hedefleme ışığı) 630nm LED, (Aydınlatma) Beyaz LED
Kod Çözme Kapasitesi	1D Barkod UPC, EAN,Kod 128/EAN128,Kod 39,Kod 93,Kod 11,Matrix 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, Codabar, MSI Code, Canada Post, Australian Post, Dutch Post, Japan Post, EAN. UCC Composite, Telepen, vb. 2D Barkod Aztec, QR code, Data Matrix, PDF4 17, Micro PDF417, Maxi Code, TLC 39, vb.
Bluetooth Menzili	30 m (görsel menzil)
Destek Arayüzü	USB2.0
İletişim Bağlantısı	Bluetooth HID, Bluetooth SPP
Tarama Modu	Oto/Manuel
Maksimum Çözme Hızı	25 cm/saniye
Görüş Alanı	45° (Y) x 35° (D)
Çözünürlük	4mil
Tarama Menzili Aralığı	4-30cm
Yazı kontrast Oranı	%25 minimum yansıtıcı fark
Destek Sistemi	Windows/Mac OS / Android / iOS
Roll / Pitch / Yaw	Roll360°/Pitch + 65°/Yaw+ 60°
Ekran tarama kapasitesi	LCD ekran tarayabilir
Silindirik Yanal Tarama	Çap 35mm

Fiziksel Parametreler

Boyutlar	160*69*92 mm
Renk Ağırlık	Açık gri 164g

Elektriksel Parametreler

Kaynağı	Yerleşik şarj edilebilir lityum-ion pil
Pil kapasitesi	1800mAh
Çalışma Akımı	400mA

Çevresel Parametreler

Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 50 °C
Saklama Sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
Nem	%0 - %95 (yoğuşmayan)
Ambiyans Işığı	0 - 100.000 lux
Titreşim Önleme Kapasitesi	Serbest düşme 1,2m

Sertifikasyon

Uluslararası Sertifikasyon	CE & FCC & RoHS
----------------------------	-----------------

Aksesuarlar

Aksesuarlar	Data kablosu, Envanter Kartı, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Kalite Sertifikası, Güç Kaynağı (Opsiyonel)
-------------	--