



CT007X^{Yenilenmiş}

2.4G Kablosuz Barkod Okuyucu

Yüksek hızlı
kod çözme

Tak ve
Çalıştır

Ultra-uzun
bekleme
süresi

Gerçek infrared
oto-indüksiyon

Kablosuz iletim mesafesi ≥60m

Limitleri zorlayın, 60 m'yi aşan kablosuz iletim mesafesi



Patentli Teknoloji

2.4G kablosuz ve USB kablolu çift kullanımlı dual modlu bu yüksek hassasiyetli lazer barkod tarayıcıda özel 32 bit yüksek hızlı ARM + DSP hi-tech kullanılmıştır.

Ultra-uzun bekleme süresi

CILICO tarafından geliştirilen özel teknoloji CT007X'in bataryasından maksimum verim alınmasını sağlar. Bir kere şarj edildikten sonra gün içinde yüzlerce kez tarama yapabilir ve yarım yıl boyunca düzenli olarak kullanılabilir.

Güvenli ve düşük tüketim

Ultra düşük güç tüketimine sahip kablosuz başlatma teknolojisi cihazı daha çevreci, daha güvenli ve daha çevre dostu yapıyor. Uzun menzilli kablosuz iletim.

Birçok Patent Sertifikasına Sahip

FCC, CE, RoHS, FDA sertifikasyonlarına sahiptir.

Daha insancıl tasarımlar:

1. Tarayıcının gövde tasarımında profesyonel testi geçen ABS kalınlaştırılmış malzeme kullanılmıştır. Yüksek bir yerden on defadan fazla düştükten sonra bile hala kararlı bir performans gösterebilir ve üst düzey anti-şok ve düşme direncine sahiptir.
2. On milyondan fazla kullanıma kadar mekanik tuş ömrü.
3. Tüm işlemlerde LED ışık ve sesli geri bildirim verir.
4. Kod okuma hacmi ayarlanabilir.
5. Kurulum barkodları taranarak malzemelerin dönüşümünü ve barkod tipi vb. değiştirilebilir.
6. Çevrimdışı depolama için kullanılabilen ve 2.600'den fazla mesajı depolayabilen dahili 256Kb hafıza.
7. Amerikan, İngiliz, Almanya, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dahil olmak üzere birçok dilde klavye girişi desteği.
8. 60 m kablosuz iletim menzili.



CT007X Teknik Parametreler

Performans Özellikleri

Işık Kaynağı Kod	Lazer ışık 650± 20nm
Çözme Kapasitesi	Codabar, Kod 11, Kod 93, MSI, Kod 128, UCC/EAN-128, Kod 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Endüstriyel 25, Aralıklı 25, Standard 25, vb.
Çözünürlük	3-5mil
Tarama Menzili	6-30cm
Tarama Hızı	200 kez/saniye
Kod Çözme Modu	Tek Satır Tarama
Tarama Modu	Oto/Manuel
Yazı Kontrast Oranı Kod	%30
Çözme Açısı	Roll30°、Pitch75°、Yaw65°
Silindirik Yatay Tarama	35 mm çap
Gösterge	Sesli uyarı, uyarı ışığı
İletim Menzili	Açık alanda 60 m
Arayüz	USB

Fiziksel Özellikler

Malzeme	ABS+TPU
Boyutlar	Boy 160 mm*En 70mm*Yükseklik 92 mm
Renk	Siyah
Güç Kaynağı	Yerleşik şarj edilebilir lityum-ion pil 1800mAh
Ağırlık	173g

Elektriksel Özellikler

Voltaj	DC 5V
Lazer Güvenliği	Ulusal 2.düzye Lazer güvenlik standartları
Elektromanyetik Uyumluluk	CE & FCC & FDA
Bekleme Akımı	10mA
Çalışma Akımı	50mA

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	0°C-50°C
Saklama Sıcaklığı.	0°C-50°C
Çalışma Nem Aralığı	%20-%85 (yoğuşmayan)
Saklama Nem Aralığı	%20-%85 (yoğuşmayan)
Düşme Özellikleri	1,5 m'den serbest düşebilir

Aksesuarlar

Aksesuarlar	Data kablosu, 2.4G Adaptör, Envanter işlevi için kurulum kartı, Kullanım kılavuzu, Sertifikasyon, Şarj cihazı (opsiyonel)
-------------	---